

## Technische Beschreibung für Standardformate.

Gilt für quadratische Formate in 90 x 90 oder 93 x 93 mm sowie für rund 107mm.

Negativer Text im Farbsatz mindestens in 8pt bold anlegen. Kleinere Schrift kann auf dem saugfähigen Material zulaufen und ist schlecht lesbar.

Rand mit 4 mm Abstand von der Stanzkante.

Ränder die angestanzt werden sollen, müssen mit 4mm Anschnitt angelegt werden und nach innen mindestens 4mm breit sein.

4mm Anschnitt.



Eckenradius 10mm

Die Stanzkontur soll oben liegen und als überdruckende Sonderfarbe definiert sein.

Anschnitt mindestens 4mm.

Platzieren Sie alle Elemente mit mindestens 4mm Abstand von der Stanzkontur.

### Allgemeine Vorgaben

- Bei asymmetrischen Formaten muß die Gestaltung der Rückseite gekontert werden.
- Legen Sie ein farbverbindliches Proof bei, da wir Ihre Daten unter Berücksichtigung der ungewöhnlich hohen Punktzuwächse im Bierdeckeldruck darauf abstimmen
- Fügen sie von jeder Seite Farbausdrucke mit den nötigen Anmerkungen zu den Farben bei (Pantone - Farben können nur in U umgesetzt werden)
- Benutzen Sie eines der folgenden Programme zur Erstellung Ihrer Daten: InDesign, Illustrator, Quark Xpress, Freehand, Photoshop, CorelDraw (bis Version 11)
- Binden Sie keine Bildmaterialien in die Dokumente ein, sondern legen diese als Verknüpfungen im Format .psd, .tiff, .eps oder .dcs in den Farbmodi Bitmap, Graustufen, CMYK oder Duplex an
- Die Daten dürfen außer den definierten Sonderfarben nur CMYK-Farben enthalten
- Verwenden Sie Linienstärken > als 0,1mm
- Legen Sie alle verwendeten Schriften bei oder wandeln Sie diese in Pfade um, Negativschriften nicht kleiner als 8 Punkt in Bold.
- Legen Sie überlappende Farbelemente so an, dass die Fläche ausgespart ist. Weisen Sie der helleren Farbfläche eine 0,25 Pt starke Kontur zu, die Sie überdrucken lassen.
- Postscript und PDF-Dateien werden nicht zur Druckvorbereitung angenommen
- Übermitteln Sie uns Ihre Daten bitte auf CD-ROM, DVD-ROM, über ISDN (Mac unter Telefonnummer: +49 2444 959753) oder Mail an [prepress@marienthaler.com](mailto:prepress@marienthaler.com)

# Checkliste

zum Anliefern von Dateien an die MARIENTHALER

- Ausdrucke und Farbangaben**  
S/W - oder Farbausdrucke von jeder Seite mit den nötigen Anmerkungen zu den Farben sind beigefügt
- Eingesetzte Programme und Betriebssysteme**  
Die Datei wurde erstellt in den Programmen InDesign, Illustrator, Quark XPress oder Freehand unter dem Mac (OS)- Betriebssystem.  
Corel Draw nur bis Version 11. Bitte hierbei alle Schriften in Pfade (Kurven) umwandeln.
- Vollständigkeit der Datenbestandteile**  
Alle verbundenen Datenbestandteile des Dokuments, wie Schriften (auch die in EPS-Dokumenten verwendeten), Bilder, Grafiken usw. sind auf dem Datenträger gespeichert. Bei Grafiken im EPS-Format aus der Windowsumgebung sind bereits alle Schriften in Pfade gewandelt.
- Verknüpfungen**  
Alle Verknüpfungen in der abgespeicherten Layout-Datei sind aktualisiert und korrekt.
- Dokumentenaufbau**  
Die Seitengröße im Dokument entspricht dem Netto-Endformat der Einzelseite. Bei in den Anschnitt laufenden Seitenelementen ist eine Beschnittzugabe von mindestens 2 mm erfolgt.
- Sonderformate**  
Bei nicht spiegelsymmetrischen Sonderformaten ist die Vorder- und Rückseitenzuordnung beachtet worden.
- Farben**  
Außer den definierten Sonderfarben sind nur CMYK-Farben enthalten. RGB-Daten sind bereits umgewandelt. Pantonefarben können nur als U (uncoated) gedruckt werden.
- Überfüllungen**  
Überfüllungs- oder Überdruckparameter sind genau definiert und müssen bei der Belichtung übernommen werden. Bei der Datenübergabe ist dieses entsprechend vermerkt worden.
- Bilddaten**  
Die Bilddaten entsprechen den Formaten TIFF, EPS, oder DCS, in den Farbmodi Bitmap, Graustufen, CMYK oder Duplex.
- Linienstärken**  
Feinste Linien sind nicht verwendet. Die Mindeststärke von 0,1 mm ist berücksichtigt.
- Textwechsler**  
Es sind Textwechsler vorgesehen. Der Produktionsweg ist bereits mit uns abgestimmt.
- Postscript- und PDF-Dateien**  
Es werden KEINE Postscript- oder Pdf-Dateien zur Druckvorbereitung angenommen.
- Sonstiges**  
Die Montagefläche enthält keine geparkten Elemente.
- Besondere Hinweise**  
Es sind besondere Hinweise nötig und auf dem Übergabeprotokoll vermerkt.